

CERTIFICAZIONE DI OMOLOGAZIONE/POSA A REGOLA D'ARTE N° 16/23

OGGETTO: Fornitura/Posa di N° **03** lotti per Mq **42** netti di **Pellicola protettiva a controllo solare / UV** marchio **SOLAR SCREEN** mod. **CHROME 285 XC** per uso **ESTERNO**, effettuata presso:

Locale denominato "Loggiato" presso " Tenuta presidenziale di "Castelporziano" - sita in Via Pontina, 690 - 00128 ROMA

per conto della:

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
(Segretariato generale della Presidenza della Repubblica)

Il sottoscritto Ciotta Ernest Maria, titolare della omonima ditta (insegna SPAZIO IDEA), Partita IVA 01662590627, Codice fiscale CTTRST84H11A783D, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I. A.A. Di Benevento al n° 138383, iscritta INAIL con codice ditta 19981289, iscritto come commerciante nonché installatore professionale di "Pellicole per Vetri", codice Ateco 43.34.00

DICHIARA

in qualità di: importatore, distributore, installatore ufficiale autorizzato delle Pellicole per vetro per edilizia Solar Screen di aver eseguito la fornitura/posa a regola d'arte di:

42 Mq di Pellicola-protettiva a controllo solare / UV materiale PET multistrato metallizzato mod. **Solar Screen CHROME 285 XC** nei seguenti formati base:
N° 01 lotto di H 122 cm, N° 01 lotto di H 152 cm, N° 01 lotto di H 183 cm

Pellicole installate su **N°03** portali per complessivi **N° 12 vetri aventi le seguenti dimensioni:**

N° 03 semicirconferenze in vetro stratificato temprato di dimensione 310 cm x H 152 cm
Lotto N° 594

N° 03 vetrate centrali stratificate temprate di dimensioni 190 cm x H 313 cm cad (pellicole giuntate verticalmente)

Lotto N° 612

N° 06 vetrate laterali stratificate temprate di dimensioni 60 cm x H 313 cm cad.

Lotto N° 484

N.B: Eseguita sigillatura perimetrale obbligatoria in esterno tramite nastro poliuretanico adesivo alta resistenza mod. Edge sealing tape clear Solar screen mod. 400-011C

Produttore: **Solar Screen International S.A. - 18 Rue du Commerce, L- 3895 Foetz (Lussemburgo)**

Allegati:

- Scheda tecnica ufficiale con caratteristiche ottiche e fisiche del prodotto (01 pagina)
- Garanzia Ufficiale Solar Screen

Roma, 06/07/2023

Il cliente per accettazione
SGPR - SERVIZIO
TENUTA PRESIDENZIALE
A. Lombardi

Ciotta Ernest Maria
Via A. Domenici N° 45
82016 Montesarchio (BN)
P.Iva 01662590627
C.F. CTTRST84H11A783D
[Signature]

Il dichiarante è consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

IMPORTANTE

NORME DI PULIZIA DELLE SUPERFICI TRATTATE CON PELLICOLE

- Per lavare la superficie, usare esclusivamente soluzioni detergenti a base di acqua e shampoo neutro;
- Si raccomanda l'impiego di una spugna o panno in microfibra e l'utilizzo di un tergivetro morbido per asciugare;
- Si raccomanda di lavare regolarmente le superfici trattate per evitare la formazione e/o l'accumulo di polveri, depositi di residui calcarei, salsedine, agenti inquinanti e/o corrosivi sulla superficie delle pellicole;
- Non lavare la superficie prima di 30 giorni dalla posa in opera in quanto per le installazioni delle pellicole in umido si necessita di diverse settimane per l'asciugatura completa e la polimerizzazione dell'adesivo; eventuali ristagni, rivoletti di acqua, opacizzazioni, perimetri umidi ed effetto arcobaleno alla vista sono del tutto normali in questo frangente di tempo.
- Non usare mai spazzole, pagliette, taglierini e prodotti abrasivi;
- Non usare mai prodotti aggressivi quali: acetone, diluenti, acidi, solventi, ammoniaca, ecc...
- Non incollare sulla pellicola: adesivi, etichette, pannelli, nastri adesivi, ecc...

Il distributore/installatore autorizzato
CIOTTA ERNEST MARIA - SPAZIO IDEA WINDOW FILMS
Via A. Domenici 14
82016 Montesarchio (BN)
P.IVA 01662590627
C.F. CTTRST84H11A783D



SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

Le pellicole per vetri Solar Screen distribuite da SOLAR SCREEN INTERNATIONAL S.A. beneficiano delle seguenti garanzie :

IN POSA INTERNA

Da 5 a 15 anni secondo il tipo di pellicola

IN POSA ESTERNA

Da 2 a 10 anni secondo il tipo di pellicola

È presa in considerazione esclusivamente la durata di garanzia in vigore (pubblicazione annuale) La garanzia della pellicola s'intende sulla delaminazione, la demetallizzazione, la screpolatura e l'ingiallimento

La garanzia è applicabile se :

- 1 - La pellicola è stata correttamente applicata da un installatore autorizzato SOLAR SCREEN.
- 2 - L'installatore ha ben scelto la pellicola in funzione dei bisogni del cliente utilizzatore e ha ben osservato le condizioni d'applicazione della pellicola, in particolare delle pellicole a posa esterna.
- 3 - L'utilizzatore finale ha ben osservato le raccomandazioni di manutenzione (frequenza) della pellicola, in particolare delle pellicole a posa esterna. [Attenzione ai vetri autopulenti, non compatibili con le pellicole].
- 4 - Il reclamo è fondato e il difetto della pellicola è dimostrabile.
- 5 - Il difetto è constatato durante il periodo di garanzia, il quale ha inizio alla data d'installazione.
- 6 - La presente è stata trasmessa a SOLAR SCREEN entro 30 giorni dalla data d'installazione.

Attenzione : una sottile banda di luce lungo il perimetro è indispensabile al fine di permettere la dilatazione della pellicola al calore. Gli eventuali punti della dimensione della testa di uno spillo, visibili a meno di tre metri, sono accettati.

SOLAR SCREEN INTERNATIONAL S.A.

18 rue du Commerce - 3895 FOETZ (LUXEMBOURG)

Tel : +352 26 00 84 82

info@solarscreen.eu - solarscreen.eu

MKS

Una volta che la pellicola è stata applicata da un installatore autorizzato SOLAR SCREEN, l'utilizzatore deve osservare una corretta manutenzione della pellicola, precisamente :

- 1 - Attendere 3 settimane prima di effettuare il primo lavaggio
- 2 - Non utilizzare prodotti abrasivi, spazzole o raschietti difettosi, rischiando di danneggiare la superficie della pellicola
- 3 - Utilizzare una spugna sintetica o un raschietto in gomma
- 4 - Lavare regolarmente la pellicola con acqua pulita addizionata ad un prodotto di pulizia per vetri di vostra scelta : almeno una volta all'anno per le pellicole a posa interna, tre volte all'anno per le pellicole a posa esterna e quattro volte all'anno per le applicazioni in posa inclinata.

La garanzia SOLAR SCREEN si limita alla sostituzione della superficie della pellicola in causa. SOLAR SCREEN declina qualsiasi responsabilità per quanto riguarda l'operazione di sostituzione e non può essere ritenuta responsabile dell'incidenza della pellicola, della sua efficacia e di eventuali shock termici che possono essere conseguenti alla sua installazione. Per maggiori informazioni consultare le istruzioni per l'uso e le condizioni di utilizzo delle pellicole. Un silicone deve essere applicato lungo il perimetro delle pellicole a posa esterno per evitare qualsiasi fenomeno di ossidazione. Per tutte le pose da esterno in piano inclinato e per alcune pellicole anche in posa verticale, la siliconatura è obbligatoria al fine di convalidare la garanzia (consultare le Condizioni Generali di Garanzia in vigore). SOLAR SCREEN declina qualsiasi responsabilità in caso di un'eventuale perdita di potenza sulla rete telefonica o su qualsiasi altro tipo di frequenza che può prodursi in seguito all'installazione di una pellicola metallizzata.

CIOTTA ERNEST MARIA
Via Angelo Domenici, 14
82016 - Montesarchio (Bn)
P. Iva 01662590627
Tel. 392/6475426

APPLICATORE AUTORIZZATO

TIMBRO

CLIENTE (UTILIZZATORE)

TIPO/Referenza : CHROM 285XC

Superficie : 42 m²

Data D'installazione : 01 / 07 / 2023

N° di lotto : 594/612/484

FOTO ALLEGATE : —

N° di fattura solar screen : —

PELLICOLE ESTERNE PER VETRI SOLAR SCREEN

Condizioni Generali di Garanzia e di Responsabilità

Gamma di prodotti per installazione esterna in Europa

APPLICAZIONE		DURATA DELLE GARANZIE	
		Vertical (90°)	In copertura (da 89° a 25°)
Chrome 245 XC, 270 XC, 285 XC	Garanzia Plus	10 anni Δ	7 anni Δ
Titane 250 XC, 275 XC	Garanzia Plus	8 anni Δ	5 anni Δ
Platine 80 XC, 60 XC, 44 XC	Garanzia Plus	5 anni	3 anni Δ
Spectra 333 XC	Garanzia Plus	10 anni	Nessuna garanzia
Spectra 22XC	-	5 anni	Nessuna garanzia
Clarity 245 XC	Garanzia Plus	10 anni Δ	7 anni Δ
Natural 80 XC, 65 XC	Estensione	3 anni	Nessuna garanzia
Platine 480 XC	-	5 anni Δ	3 anni Δ
Sky Black 99 XC	Estensione	3 anni	2 anni Δ
Alu 50 XC, 70 XC, 80 XC	Estensione	3 anni	2 anni
Cuivre 80 XC	-	4 anni Δ	3 anni Δ
Clear 4 XC, 4 XCG, 8 XC	-	5 anni	5 anni
Safe 4 XC	-	3 anni	2 anni
Bronze, Azur, Vert 80 XC	Estensione	3 anni	Nessuna garanzia
Vista 90 XC, 99 XC	Estensione	3 anni	2 anni Δ
Nickel 80 XC	Estensione	4 anni	2 anni Δ
Cendre 95 XC	Estensione	2 anni	Nessuna garanzia
Mat Acid-X	-	5 anni	3 anni
CU 20 dB36	-	4 anni Δ	3 anni Δ
Master 80 XC	-	3 anni Δ	
Manutenzione / Frequenza di pulizia		3 volte Δ	4 volte Δ
Δ Siliconatura obbligatoria / Il tempo di copertura della garanzia si dimezza su superfici uniche superiori a 2,5 Mq		Silicone : 600-752 Silirub 2 CLEAR PVC Stripe : 400-011 Edge seating tape BLACK 400-011C Edge seating tape CLEAR	

La Garanzia Plus è una garanzia "mano d'opera" di 15 €/m², offerta in più della pellicola, che copre la superficie incrinata durante il periodo « critico », ovvero : il periodo di garanzia meno 3 anni, esclusivamente nell'avvenuto rispetto delle corrette condizioni di posa e di siliconatura. Oltre questo tempo sarà applicata solo la normale garanzia di sostituzione del materiale. Per le pellicole che non usufruiscono della garanzia Plus sarà assicurata solo la sostituzione del materiale. L'estensione è un'opzione offerta da Solar Screen sulla base di esperienza prodotto / installatore che offre la possibilità di aumentare la garanzia della pellicola, al costo di solo 1 € / mq per anno aggiuntivo, con un massimo di 2 anni aggiuntivi e solo in posa verticale.

CASI DI APPLICAZIONE PER LE RIDUZIONI DELLA GARANZIA :

I periodi di garanzia indicati sono ridotti di 3 anni per le nuove pellicole Platine e Titane e di 1 anno per tutte le altre pellicole nei 4 casi seguenti :

- Vetri tinti o metallizzati
- Zone industriali
- Zone salmastre (- di 5 Km dal mare)
- Zone a + di 800 m di altitudine

Esempi :

- Chrome 285XC (posa verticale a Parigi su vetro chiaro): 10 anni garanzia « materiale » più 7 anni garanzia « mano d'opera ».
- Chrome 285XC (posa verticale a Milano su vetro tinto): 7 anni garanzia « materiale » più 4 anni garanzia « mano d'opera ».
- Cuivre 80XC (posa verticale a Madrid su vetro tinto): 3 anni garanzia « materiale » nessuna garanzia « mano d'opera ».
- Titane 275XC (posa verticale a Atene in zona salmastra): 5 anni garanzia « materiale » più 2 anni garanzia « mano d'opera ».
- Vista 90XC (posa verticale a Praga su vetro tinto): 2 anni garanzia « materiale » nessuna garanzia « mano d'opera ».

CONSULTATECI PER VALIDARE CORRETTAMENTE IL PERIODO DI GARANZIA DEI VOSTRI PROGETTI

La nozione di garanzia è da intendersi sulla screpolatura, l'ingiallimento, la delaminazione e la demetallizzazione della pellicola, esclusivamente se tutte le condizioni di posa sono state scrupolosamente rispettate e se il certificato di garanzia è riempito nella sua totalità, compreso il numero di lotto di produzione (indicato all'interno del tubo), e restituito a SOLAR SCREEN® ad ogni applicazione.

Per i cantieri superiori a 200 m² si richiede l'invio delle foto in alta definizione del cantiere dopo la posa.

Ricordiamo che, a differenza delle pellicole a posa interna, le pellicole a posa esterna soffrono ulteriormente dell'irraggiamento solare e dell'inquinamento atmosferico... In certi casi il periodo di garanzia può essere assimilato alla durata di vita della pellicola.

Inoltre non esitate a controllare il capitolo 11 B (Quale pellicola utilizzare su quale tipo di vetro?) per evitare qualsiasi shock termico ...

O consultate noi!

*Le presenti condizioni annullano e sostituiscono tutte le precedenti condizioni

** A nord del 40° parallelo Nord, ad eccezione del Sud della Spagna e dell'Italia, per altre regioni del mondo la garanzia è dimezzata.

***Per tutte applicazioni inferiori a 25° nessuna garanzia

**** Su vetrate che non hanno un telaio che permette l'uso del silicone, è ora possibile utilizzare strisce di pvc da 10 mm come sigillante. Assicurarsi di lasciare 3-5mm di spazio tra il bordo del vetro e la pellicola, oltre ad un tempo di asciugatura di un'ora per la pellicola, prima di applicare le strisce a secco, avendo cura di coprire il bordo libero del vetro (3-5mm) così come 5mm sulla pellicola

***** Pellicola per installazione su policarbonato! Consultare la scheda del prodotto con le raccomandazioni per l'installazione.

Solar Screen International S.A.
01.07.2022